

Kranten

Aanleverspecificaties

- Zorg dat u tekst in uw ontwerp altijd omzet naar contouren/outlines.
- Bestanden voor full color drukwerk maakt u altijd op in CMYK.
- Als u afbeeldingen gebruikt, raden wij een resolutie aan van 300 DPI.
- Als u gebruik maakt van lijnen en strepen mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Diapositieve lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- De minimale lettergrootte die we aanraden is 8 pt. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- Zorg dat de kleurdekking in uw ontwerp nooit hoger is dan 240% (de percentages cyaan, magenta, geel en zwart bij elkaar opgeteld).
- Gebruik voor zwarte teksten altijd alleen 100%K.
- Zwarte teksten t/m 16 punts graag op overdrukken zetten. Boven de 16 punts graag op uitsparen zetten.
- Opmaak met witte contour ('stroke') of vulling ('fill') mag nooit op overdruk ('overprint') staan. Wit op overdruk vervalft in het uiteindelijke drukwerk.
- Wij raden aan om bestanden voor drukwerk op te maken in Adobe InDesign of Adobe Illustrator en het bestand als drukklare pdf aan te leveren, weggeschreven onder PDF profiel PDF/X-1a:2001.
- Het te gebruiken kleurprofiel is: ISOnewspaper26v4.icc, voor zwart/wit gebruikt u: ISOnewspaper26v4_gr.icc. Deze bestanden kunt u vinden op onze website.
- Het drukbestand moet het aantal bestelde pagina's bevatten welke u op leesvolgorde aanlevert.
- Lever uw bestand aan zonder snijtekens en printmarkeringen (printer's marks).

Standaard pagina

Aan te leveren formaat: 290 x 420 mm

Drukformaat (zetspiegel): 260 x 395 mm

Links en rechts blijft 15 mm onbedrukt, boven en onder blijft 12,5 mm onbedrukt.

De 15 mm aan de rugzijde is indien gewenst bedrukbaar. Denk hierbij aan een foto die over twee pagina's door moet lopen.

Optioneel kunt u kiezen om naar de rug toe beeld te laten doorlopen:

Aan te leveren formaat: 290 x 420 mm

Drukformaat (zetspiegel): 275 x 395 mm

Linkerpagina blijft aan de linkerkant 15 mm onbedrukt en 12,5 mm boven en onder.

Rechterpagina blijft aan de rechterkant 15 mm onbedrukt en 12,5 mm boven en onder.

